

STELBERRY

Если необходимо услышать...

M-65

M-75

M-75HD

Высокочувствительные активные микрофоны
для систем видеонаблюдения и аудиорегистрации


Гарантийные обязательства

Активные микрофоны STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Произведено в России
ООО «Современные технологии»




Назначение выводов: красный - питание, чёрный - общий, жёлтый - выход

Регулировка чувствительности

Отключение АРУ (нижнее положение ON)

Низкоомный выход (нижнее положение ON)

Выходные провода



Технические характеристики микрофона Stelberry M-65	
Полоса пропускания	80...16000 Гц
Акустическая дальность	до 20 метров
Отношение сигнал/шум	63 дБ
Диапазон регулировки усиления	188 раз
Ветровая защита	есть
Длина линии	до 300 метров
Количество АРУ	1
Время реакции АРУ	0,25 сек
Тип АРУ	аналоговое

Технические характеристики микрофона Stelberry M-65	
Отключение АРУ	есть
Низкоомное включение выхода	есть
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Защита от электромагнитных помех	есть
Материал корпуса	алюминий
Питание	5...16 Вольт
Потребление	8 мА
Габариты	55x34x6,5 мм
Вес	26 грамм

Технические характеристики микрофонов Stelberry M-75/M-75HD	
Полоса пропускания	270...4000 Гц
Акустическая дальность	до 20/30 метров
Диапазон регулировки усиления	350 раз
Отношение сигнал/шум	63/75 дБ
Ветровая защита	есть
Длина линии	до 300 метров
Количество цифровых АРУ	2
"Угол атаки" входного АРУ	0,7 мсек
"Угол атаки" выходного АРУ	0,7 мсек

Технические характеристики микрофонов Stelberry M-75/M-75HD	
Цифровая фильтрация НЧ	2 фильтра 1 порядка
Цифровая фильтрация ВЧ	3 фильтра 2 порядка
Дискретизация	24 бит
Частота оцифровки	48000 Гц
Материал корпуса	алюминий
Питание	5...16 Вольт
Потребление	до 16/20 мА
Габариты	55x34x6,5 мм
Вес	26 грамм